



### Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	TV/SAT/R uttak
Enhetens utseende	Mekanisme med festeramme og sentralplaten
TV sokkel type	Endeuttak (terminaluttak)
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
TV tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
SAT tilkobling	Female F type
Demping	IN-FM: 5...862 MHz IN-TV: 5...862 MHz IN-SAT: 5...862 MHz IN-FM: 950...2400 MHz IN-TV: 950...2400 MHz IN-SAT: 950...2400 MHz
Maximum insertion loss	4 DB på 5...862 MHz for IN-FM 4 DB på 5...862 MHz for IN-TV 20 DB på 5...862 MHz for IN-SAT 35 DB på 950...2400 MHz for IN-FM 35 DB på 950...2400 MHz for IN-TV 1,5 dB på 950...2400 MHz for IN-SAT
Gren demping	10 DB TV-FM 5...862 MHz 10 DB TV-SAT 5...862 MHz 10 DB TV-FM 950...2400 MHz 10 dB TV-SAT 950...2400 MHz
Festemetode	Med skruer
Fargetone	White (RAL 9010)
Materiale	PC/ABS
Dybde	15 mm
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	24 mm

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	102 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------