



### Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	TV/R uttak
Enhetens utseende	Mekanisme med festeramme og sentralplaten
TV sokkel type	Endeuttak (terminaluttak)
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
TV tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
Demping	IN-FM: 1 dB 88...110 MHz IN-TV: 1 dB
Maximum insertion loss	1 DB at 88...110 MHz for IN-FM signal 1 dB at 5...1218 MHz for IN-TV signal
Festemetode	By screws
Fargetone	Sort ( NCS S 9000-N)
Materiale	PC/ABS
Dybde	15 mm
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	24 mm



### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	97 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------