



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	Mellom




Komplementær

Merkestrøm	16 AX
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2,0
Montering av enhet	Overflate
Antall brytere	1
Brytermønster	[7]
Aktuator	Vippe
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	27,0 mm
Produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
Standarder	EN 60669-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	62 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	6,9 cm
Forpakning 1 lengde	6,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	360 g
Forpakning 2 høyde	8,8 cm
Forpakning 2 bredde	8,6 cm
Forpakning 2 lengde	22,6 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	4,808 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------