

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Trykknappbryter med lys
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	White
Antall pr. sett	Sett å 5

### Komplementær

Form	Rund vippe
Aktuator	Vippe
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-pol
Brytermønster	[1T]
Merkestrøm	16 A at 250 V AC
Lokal varsling	Rød LED
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med klofeste: innlegg
Innbyggingsdybde	20 mm
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	13 mm
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame

### Miljø




Standarder	EN 60669-1
Godkjenninger	CE
Produktsertifikater	FI SEMKO NEMKO
IP-grad	IP20 also with visual parts removed
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	72 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1

Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 høyde	8,4 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	5,294 kg
Forpakning 3 høyde	25 cm
Forpakning 3 bredde	29,4 cm
Forpakning 3 lengde	39,4 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------