



### Overview

Presentasjon	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Provided equipment	1 software CD 1 USB kabel 1 brukermanual
Montering	Floor-standing
Kommunikasjonsprotokoll	USB RS232
Mulige funksjoner	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Intern forbikopler Optional communication kit for remote monitoring
Topologi	Line interactive

### Komplementær

Skjermtype	LCD display
Integrert tilkobling	USB port RS232
Type signal	Sine wave
Beskyttelse type enhet	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB)
Type vern	Surge arrester Sikring
Forsyningsspenning	230 V AC 220 V AC 240 V AC
Utgangsspenning	230 V AC nominell modus 220 V AC 240 V AC
IP-grad	IP20
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum
Nettverksfrekvens	45...65 Hz
Effektområde	1000 VA
Elektrisk tilkobling	Utgang: 6 Utgang IEC 320 C13 Inngang: 1 inlet IEC 320 C14
Lokal varsling	Alarm, distinctive for lavt batteri LCD display, kontinuerlig eller forbigående tone for overbelastning LCD display for status and alert

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Batteritype	Bly-syre batteri Sealed rechargable Internal battery
Antall batterier	2
Opptrekkstid	6 t
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	9 Ah
Batterilevetid	3 år
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	13,6 kg
Høyde	220 mm
Bredde	160 mm
Dybde	410 mm

## Miljø

Relativ fuktighet	0...95 %, ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...40 °C
Produktsertifikater	CE

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	16,6 kg
Forpakning 1 høyde	33,9 cm
Forpakning 1 bredde	27,2 cm
Forpakning 1 lengde	50,8 cm

## Contractual warranty

Garanti	2 years
---------	---------