



Overview

| | |
|--------------|---|
| Presentasjon | EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions. |
|--------------|---|

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Provided equipment | 1 software CD 1 USB cable 1 brukermanual |
| Montering | Floor-standing |
| Kommunikasjonsprotokoll | USB RS232 |
| Mulige funksjoner | Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Intern forbikopler Optional communication kit for remote monitoring |
| Topologi | Line interactive |

Komplementær

| | |
|------------------------|--|
| Skjermtype | LCD display |
| Integrert tilkobling | USB port RS232 |
| Type signal | Sine wave |
| Beskyttelse type enhet | Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) |
| Type vern | Surge arrester Sikring |
| Forsyningsspenning | 230 V AC 220 V AC 240 V AC |
| Utgangsspenning | 230 V AC nominell modus 220 V AC 240 V AC |
| IP-grad | IP20 |
| Transfer time | 2-6 ms typical : 12 ms maximum |
| Nettverksfrekvens | 45...65 Hz |
| Effektområde | 1500 VA |
| Elektrisk tilkobling | Utgang: 6 Utgang IEC 320 C13 Inngang: 1 inlet IEC 320 C14 |
| Lokal varsling | Alarm, distinctive for lavt batteri LCD display, kontinuerlig eller forbigående tone for overbelastning LCD display for status and alert |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|----------------------|--|
| Batteritype | Bly-syre batteri Sealed rechargable Internal battery |
| Antall batterier | 2 |
| Opptrekkstid | 6 t |
| Batterispenningen | 24 V |
| Kapasitet på batteri | 10 Ah |
| Batterilevetid | 3 år |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |
| Vekt | 17.8 kg |
| Høyde | 220 mm |
| Bredde | 160 mm |
| Dybde | 410 mm |

Miljø

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Relativ fuktighet | 0...95 %, ikke-kondenserende |
| Driftshøyde | 0...3000 m |
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -10...40 °C |
| Produktsertifikater | CE |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 20,752 kg |
| Forpakning 1 høyde | 50,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 27,203 cm |
| Forpakning 1 lengde | 33,909 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | P12 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 261 kg |
| Forpakning 2 høyde | 80 cm |
| Forpakning 2 bredde | 80 cm |
| Forpakning 2 lengde | 120 cm |

Contractual warranty

| | |
|---------|---------|
| Garanti | 2 years |
|---------|---------|