




### Overview

Presentasjon	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Leveringstid	Usually in Stock



### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...75 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

### General

Inkludert utstyr	Installation guide Mounting hardware User manual
------------------	--

### Physical

Kabellengde	2,44 m
Farge	Sort
Dybde	27,9 cm
Høyde	4,4 cm
Vekt	5,09 kg
Number of rack unit	1U
Bredde	43,2 cm

### Input

Network frequency	47...63 Hz
[In] merkestrøm	16 A
Plug standard	IEC 60320 C20
Permissible voltage	100...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load capacity	3000 VA
Forsyningsspenning	208 V 220 V 230 V 240 V

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Output

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Antall uttak	1
Type vern	Without circuit breaker
Power cable length	2,44 m
Output voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Product web sub-family	208 V 220 V 230 V 240 V

## Conformance

Produktsertifikater	DNV
---------------------	-----

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	6,36 kg
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	38,1 cm
Forpakning 1 lengde	55,9 cm
Antall enheter forpakning 3	60

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

## Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------