



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Bus type	KNX
Topologi	TP256
Tilgjengelig utstyr	Line choke
Farge	Hvit

Komplementær

Total number of 18 mm modules	6
Montering	DIN skinne
Maximum power consumption in W	6,4 W
Maximum short-circuit current	3 A
Maximum output current	1280 mA
Type strømforsyning	SELV
Lokal varsling	LED
Høyde	90 mm
Bredde	108 mm
Dybde	65 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Driftshøyde	2000 m
Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	506 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	12,004 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------