



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall utganger	2

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	269 g
Forpakning 1 høyde	8,4 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	15,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	8,394 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
