



### Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Aktuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated output	0,25 - 3 x for output switching on/off ( oppvarming) 16 A ( cooling)

### Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Koblingsskjema	DIN skinne
[Ue] merkespenning	110 - 240 V
Lasttype	Valve: 110 - 240 V AC Vifte:

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	274 g
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	8,2 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------