



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produkt eller type komponent	Kabelinngang membran
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Applikasjon	Multi-purpose
Kompatibel med	Spacial S3D compact enclosure Spacial CRN compact enclosure Spacial SF suitable enclosure
Sammensetning	1 membran 1 festelementer
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering	Pakknippelen plate
Materiale	TPE (termoplastisk elastomer)
Festemetode	Ved å feste elementet
Total cable entry number	25
Kabelinngang nummer	4 x 5...7 mm 4 x 8...12 mm 4 x 14...20 mm 12 x 10...14 mm 1 x 20...26 mm
Høyde	30 mm
Bredde	Utvendig: 214 mm Fikse sentrum: 194 mm
Dybde	Fikse sentrum: 62 mm Utvendig: 88 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Vekt	0,32 kg

Miljø

IP-grad	IP66
Flammehemming	V0 conforming to UL 94
Omgivelsestemperatur drift	-40...100 °C
Miljødata	Oljebestandig i samsvar med UL 157 FI UV-bestandig Værbestandig Brannmotstand i samsvar med UL 94 V0

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	303,75 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	20

Forpakning 2 vekt	6,4 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------