



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Applikasjon	Multi-purpose
Kapslingens nominelle dimensjoner	1200 mmB: 1000 mm
Montasjeplassering	Direkte feste på backstuds Trinn lysbilde
Monteringsplate beskrivelse	Telequick perforert
Kompatibel med	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Antall pr. sett	Sett å 1
Materiale	Stål
Type overflate	Sinkbelagt

Komplementær

Festemetode	Skrudd på backstuds - skruetype M8 Ved å feste elementet
Maksimal belastning	250 Kg S3D, CRN, S3x kabinetter 150 kg PLM kabinett
Permanent tillatt belastning	272,2 Kg S3D, CRN, S3x kabinetter 163,3 kg PLM kabinett
Høyde	1145 mm
Bredde	951 mm
Overflaten og nyttig overflaten	108,9 dm ²
Tykkelse	2 mm
Vekt	7,8 kg
Number of slots	2325
Variant particularity	Installasjon i baksiden av kabinettet
Mål på utsparing	11 x 26 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,8 kg
Forpakning 1 høyde	115 cm
Forpakning 1 bredde	95,2 cm
Forpakning 1 lengde	1,7 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------