



Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------------|---|
| Serie | Spacial |
| Tilbehør / separat del kategori | Montasjetilbehør |
| Produkt eller type komponent | Montasjeplate |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Kapslingens nominelle dimensjoner | 300 mmB: 400 mm |
| Montasjeplassering | Direkte feste på backstuds Trinn lysbilde |
| Monteringsplate beskrivelse | Telequick perforert |
| Kompatibel med | Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM |
| Antall pr. sett | Sett å 1 |
| Materiale | Stål |
| Type overflate | Sinkbelagt |



Komplementær

| | |
|-----------------------|---|
| Festemetode | Skrudd på backstuds - skruetype M8 Ved å feste elementet |
| Høyde | 255 mm |
| Bredde | 351 mm |
| Dybde | 15 mm |
| Tykkelse | 2 mm |
| Vekt | 0,734 kg |
| Number of slots | 198 |
| Variant particularity | Installasjon i baksiden av kabinettet |
| Mål på utsparring | 11 x 26 mm |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 734 g |
| Forpakning 1 høyde | 35 cm |
| Forpakning 1 bredde | 25,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 1,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk |  REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|