



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3D
Application	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	500 mm
Kabinett nominell bredde	500 mm
Kapslingsdybde	250 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Sammensetning	1 body 1 door 1 lock 1 pakknippelen plate

Komplementær

Body type	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Front face: 1 door(s)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstyp	3 mm dobbel-bar lock
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges Pakknippelen plate med skruer
Materiale	Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL CUL DNV GL BV LR
Vekt	10,27 kg

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	12,06 kg
Forpakning 1 høyde	51,3 cm
Forpakning 1 bredde	51,8 cm
Forpakning 1 lengde	29,8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------