



Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------|---|
| Serie | Spacial |
| Produktnavn | Spacial S3DEX |
| Application | ATEX sertifiserte søknad |
| Category | Kompakt kabinett |
| Kabinett nominell høyde | 600 mm |
| Kabinett nominell bredde | 600 mm |
| Kapslingsdybde | 250 mm |
| Porttype | Flat |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate |
| Type nippelplate | Uten kabelinnføringsplate |
| Installasjon tilbehør type | Veggmontering |
| Produsert i | For potensielt eksplosiv atmosfære |
| Sammensetning | 1 dør 1 lock Kroppen med fastklemt blind mutter |

Komplementær

| | |
|---------------------------|---|
| Body type | Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse |
| Antall dører | Forside: 1 dør(er) |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Låstype | 3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar |
| Tilgjengelighet for drift | Front |
| Avtakbare deler | Dør av hengsler |
| Materiale | Stål |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester powder |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Standarder | EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009 |
| Merking | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db i henhold til ATEX-direktivet 94/9 / EC |
| Vekt | 15,5 kg |

Miljø

| | |
|-----------------------|--|
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 (kabinetter med enkel dør) |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 15,5 kg |
| Forpakning 1 høyde | 61,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 29,8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 61,3 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|