



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3HF
Application	Industriell bruk
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	600 mm
Kabinett nominell bredde	400 mm
Kapslingsdybde	200 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 dør med lås 1 Montasjeplate

Komplementær

Body type	Enkelt stykke kropp
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp: aluzinc
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 60529
Vekt	13,8 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	EMC-immunitet
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	13,8 kg
Forpakning 1 høyde	22 cm
Forpakning 1 bredde	40,8 cm
Forpakning 1 lengde	61,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------