



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	1200 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 2 dør 1 låse: dør 1 forsterkning ramme boret: dør

Komplementær

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Porttype	Flat
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpning	Reversible (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Hengsle: rustfritt stål
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet
Vekt	51,8 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	CAN/CSA 22 UL 508 type A
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Spesifikke hygiene Korrosive

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	52,9 kg
Forpakning 1 høyde	121 cm
Forpakning 1 bredde	101 cm
Forpakning 1 lengde	31 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------