



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	1200 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Veggmontering
Sammensetning	1 body 1 forsterkning ramme boret: dør 1 door 2 låse: dør

Komplementær

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Porttype	Flat
Antall dører	Front face: 1 door(s)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Låse: zamak Hengsle: rustfritt stål Kropp og dør: stainless steel 316L
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet Låse: forkrommet
Vekt	44 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL 508 type A CAN/CSA 22
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 kg
Forpakning 1 høyde	124 cm
Forpakning 1 bredde	33 cm
Forpakning 1 lengde	83 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------