



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	300 mm
Nominal width	200 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Veggmontering
Sammensetning	1 body 1 låse: dør 1 door

Komplementær

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Porttype	Flat
Antall dører	Front face: 1 door(s)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 mm dobbel-bar lock
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Låse: zamak Hengsle: rustfritt stål
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet Låse: forkrommet
Vekt	3,08 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL 508 type A CAN/CSA 22
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,95 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	31 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------