



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SBM
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Kortnavn utstyr	SBM
Kapslingstype	Flatt ansikt box
Kabinett nominell høyde	150 mm
Kabinett nominell bredde	150 mm
Kapslingsdybde	120 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	4 cover screw 1 cover 1 body
Type kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Type frontdeksel	Flat dør
Feste av deksel	Halv omdreining metall skrue
Låstyp	Captive screw PZ2 outside sealed area
Avtakbare deler	Cover by captive screws

Komplementær

Materiale	Stålplate
Type overflate	Polyester pulver
Farge	Grey (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	LR DNV-GL UL BV
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Vekt	1,306 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,42 kg
Forpakning 1 høyde	13,8 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	16,4 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------