



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SD
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Monoblokk kontroll skrivebord
Nominal height	1000 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 door 2 låse: dør 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk

Komplementær

Type kropp	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Porttype	Flat
Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° dør
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges Skrivebord lokk av hengsler Cable gland plate by clipping screws
Materiale	Kropp: stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Tykkelse	1,5 mm

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	41 kg
Forpakning 1 høyde	114,5 cm
Forpakning 1 bredde	61,5 cm
Forpakning 1 lengde	47,6 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------