



Teknisk informasjon

Bereich	Spacial
Kategorie	Løfteutstyr
Produkt eller type komponent	Løftestang
Anwendung	Multi-purpose
Montasjeplassering	Kabinett toppen
Montering	Direkte i aksel av stenderne
Kompatibel med	Spacial SF Spacial SFHD Spacial SFM
Sammensetning	2 løfte barer festelementer
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Stål
Type overflate	Sinkbelagt
Festemetode	Med skruer - skruetype M12
Permanent tillatt belastning	3000 kg
Lengde	Nominell: 2400 mm Ekte: 2395 mm
Høyde	60 mm
Dybde	60 mm
Diameter	32 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	39,8 kg
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	289 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Contractual warranty

Garanti

18 months
