



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys DF
Produkt eller type komponent	Sikringsholder
Kortnavn utstyr	DF14
Kompatibilitet	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM hjelpekontakt blokk
Antall poler	3P
Sikringsstørrelse	14 x 51 mm
Type sikring	, aM , gG
Start/stopp	Kipp
[Ue] merkespenning	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ipk] rangert peak tåle strøm	15 kA med rørfornede lenker i samsvar med IEC 60269-1
Kortslutnings tåle	120 kA 400V i samsvar med IEC 60947-3 120 kA 500 V i samsvar med IEC 60947-3 80 kA 690 V i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

Standarder	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Product certifications	IEC UL recognized CSA EAC
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Monteringsposisjon	Vertikal (toleranse: +/- 23°)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5...25 mm ² stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...10 mm ² stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5...25 mm ² fleksibel with or without Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...10 mm ² fleksibel with or without
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m
Høyde	110,8 mm
Bredde	79 mm
Dybde	76,5 mm
Vekt	0,420 kg
Antall pr. sett	Sett á 2

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C with derating above 20°C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Protective treatment	TH
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	DF14

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	398 g
Forpakning 1 høyde	7,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,95 cm
Forpakning 1 lengde	11,1 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------