



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys GV6
Produkt eller type komponent	Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr	GV6P
Applikasjon	Motor protection
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Fase ubalanse Phase loss
Kontrolltype	Direct rotary handle
Antall poler	3P
Overspenningskategori	III
Navn på vern	Micrologic 2.3 M
Trip område	320 A
Vernteologi	Elektronisk
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	4800 A
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Maximum operating rate	25 cyc/h
Power dissipation per pole	19,2 W

Komplementær

Lokal varsling	LED ready LED 95 % lth
Monteringsposisjon	Horisontal og vertikal
Bredde	140 mm
Høyde	255 mm
Dybde	179 mm
Vekt	6,5 kg

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,8 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	26,8 cm
Forpakning 1 lengde	27,4 cm
Enhets type forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	12,3 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------