



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys D
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1D
Contactor application	Motor control Omsk last
Driftskategori	AC-4 AC-1 AC-3
Antall poler	3P
Power pole contact composition	3 NO
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Overspenningskategori	III
Front cover	Med
Montering	Plate Skinne
Produktsertifikater	UL CSA BV CCC GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) RINA GOST UKCA
Mekanisk levetid	30 Mcycles

Komplementær

Spiral teknologi	Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Tidskonstant	28 ms
Signale krets frekvens	25...400 Hz

Miljø

Forurensninggrad	3
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Høyde	99 mm
Bredde	45 mm
Dybde	101 mm
Vekt	0,53 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	600 g
Forpakning 1 høyde	11,4 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm

Forpakning 1 lengde	5,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	9,455 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------