



### Teknisk informasjon

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Serie                          | TeSys   |
| Produktnavn                    | TeSys D   |
| Produkt eller type komponent   | Kontaktør   |
| Kortnavn utstyr                | LC1D  |
| Contactør application          | Omsk last<br>Motor control  |
| Driftskategori                 | AC-1<br>AC-3  |
| Antall poler                   | 3P  |
| Power pole contact composition | 3 NO  |
| Hjelpekontakt sammensetning    | 1 NO + 1 NC   |
| Overspenningskategori          | III   |
| Front cover                    | Med   |
| Montering                      | Skinne<br>Plate   |
| Produktsertifikater            | CCC<br>CSA<br>EAC<br>UL<br>KC<br>DNV-GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UKCA |
| Mekanisk levetid               | 6 Mcycles   |

### Komplementær

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Spiral teknologi       | Uten innebygd suppressor modul |
| Signale krets frekvens | 25...400 Hz                    |

### Miljø

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Forurensninggrad                 | 3            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60... 80 °C |
| Høyde                            | 122 mm       |
| Bredde                           | 55 mm        |
| Dybde                            | 120 mm       |
| Vekt                             | 0,86 kg      |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 850 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 6,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 14 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 15,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | S02     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Forpakning 2 vekt   | 9,57 kg |
| Forpakning 2 høyde  | 15 cm   |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                      | Ja   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|