



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys D
Produkt eller type komponent	Stjerners trekant
Kortnavn utstyr	LC3D
Contactor application	Motor control
Driftskategori	AC-3
Enhetens utseende	Ferdigmontert
Overspenningskategori	III
Safety cover	Beskyttelsesdeksel
Type låsing	Mechanical
Montering	Plate
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 UL 508 EN 60947-4-1
Produktsertifikater	DNV CSA BV LROS (Lloyds register of shipping) CCC RINA GL GOST UL

Komplementær

Mekanisk levetid	15 Mcycles
Starttid	30 s
Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Signale krets frekvens	25...400 Hz
Bredde	143 mm
Høyde	124 mm
Dybde	143 mm
Vekt	1,53 kg

Miljø

Forurensninggrad	3
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,604 kg
Forpakning 1 høyde	17,6 cm
Forpakning 1 bredde	15,6 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------