



Teknisk informasjon

| | |
|---|--|
| Serie | TeSys |
| Produktnavn | TeSys LE |
| Kortnavn utstyr | LE2D |
| Produkt eller type komponent | Vedlagte DOL rygging starter |
| Applikasjon | Standard |
| Driftskategori | AC-3 |
| Sammensetning | Thermal overload relay ordered separately Reversing contactor |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 9 A AC-3 |
| Motoreffekt kW | 4 KW at 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW at 415 V AC 50/60 Hz 4 KW at 440 V AC 50/60 Hz 2.2 KW at 220/230 V AC 50/60 Hz 5.5 KW at 500 V AC 50/60 Hz 5.5 KW at 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 9 A |
| [Uc] control circuit voltage | 230 V AC 50/60 Hz |
| Start/stopp | Push-button stop/reset red O Selector switch 2 positions start I-II |

Komplementær

| | |
|---------------------|--|
| Kabelinngang nummer | 2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 Pg 16 bottom 2 Pg 21 bottom 2 ISO20 bottom 2 ISO25 bottom |
| Bredde | 101 mm |
| Høyde | 201 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Vekt | 2,1 kg |

Miljø

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Materiale | Polykarbonat |
| IP-grad | IP65 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Standarder | IEC 60947-4-1 |
| Omgivelsestemperatur for drift | -5...40 °C |
| Miljøegenskaper | Standard miljø |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhets type forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,586 kg |
| Forpakning 1 høyde | 25,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 16 cm |
| Forpakning 1 lengde | 20 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|