



## Teknisk informasjon

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Serie                                | TeSys                              |
| Produktnavn                          | TeSys LRK                          |
| Produkt eller type komponent         | Differensial termisk overlast relé |
| Kortnavn utstyr                      | LR2K                               |
| Relefunksjon                         | Motorbeskyttelse                   |
| Produktkompatibilitet                | LP4K<br>LC1K<br>LP1K<br>LC7K       |
| Type nettverk                        | DC<br>AC                           |
| Termisk beskyttelse justeringsområde | 0,54...0,8 A                       |

## Komplementær

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Nettverksfrekvens          | $\leq 400$ Hz |
| Hjelpkontakt sammensetning | 1 NO + 1 NC   |
| Power dissipation per pole | 2 W           |
| Høyde                      | 58 mm         |
| Bredde                     | 45 mm         |
| Dybde                      | 65 mm         |
| Vekt                       | 0,145 kg      |

## Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standarder                       | NF C 63-650<br>IEC 60947<br>VDE 0660<br>BS 4941 |
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                     |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 157 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,8 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 7,2 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 8,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S02     |
| Antall enheter forpakning 2 | 41      |
| Forpakning 2 vekt           | 6,78 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC         | Ja   |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|