



Teknisk informasjon

| | |
|--------------------------------------|--|
| Serie | TeSys |
| Produktnavn | TeSys LRD |
| Produkt eller type komponent | Differensial termisk overlast relé |
| Kortnavn utstyr | LRD |
| Relefunksjon | Motorbeskyttelse |
| Produktkompatibilitet | LC1D38 LC1D09 LC1D18 LC1D12 LC1D32 LC1D25 |
| Type nettverk | AC DC |
| Termisk beskyttelse justeringsområde | 5,5...8 A |

Komplementær

| | |
|----------------------------|-------------|
| Nettverksfrekvens | 0...400 Hz |
| Hjelpkontakt sammensetning | 1 NO + 1 NC |
| Temperaturkompensasjon | -20...60 °C |
| Høyde | 93 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Dybde | 72 mm |
| Vekt | 0,14 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...70 °C |
| Standarder | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495 |
| Produktsertifikater | IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 190,3 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 10 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 23 |
| Forpakning 2 vekt | 4,637 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|