



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUFN
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	2 NO
[Ue] merkespenning	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V conforming to CSA 250 V conforming to IEC 60947-5-1 250 V conforming to UL
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Minimum switching voltage	17 V
Minimum brytestrøm	5 mA
Vekt	0,05 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	49 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	3,186 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
