



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCB LUCD LUCM LUCL LUCA LUCC
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

### Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	CAN
Bus type	Advantys STB
Konnektor type	Brann wire
Kommunikasjonsprotokoll	CAN2.B CAN2.0A
Adressering	Self-adressering
Overføringshastighet	800 kbit/s
Strømforbruk	1.5 mA på 24 V DC 20...28 V
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Type inngang	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Number output current	<= 500 mA
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V
Lokal varsling	3 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm <sup>2</sup> stiv uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm <sup>2</sup> stiv uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	107 g
Forpakning 1 høyde	4,9 cm
Forpakning 1 bredde	4,9 cm
Forpakning 1 lengde	11,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	4,18 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------