



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D6
Kontrollkretstype	AC at 50/60 Hz
Styrespenning	220 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	102 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	6,7 H
Produktkompatibilitet	LC1D80 LC1D95
Mekanisk levetid	4 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h 60 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc på 50 Hz 55 °C Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Inrush power in VA	245 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C 245 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C
Hold-in strømforbruk i VA	26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C
Varmeavgivelse	6...10 W på 50/60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0,28 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	307 g
Forpakning 1 høyde	5,6 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	5,358 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------