



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------|
| Serie | TeSys |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor spolen |
| Kortnavn utstyr | LX1D6 |
| Kontrollkretstype | AC at 60 Hz |
| Styrespenning | 480 V AC 60 Hz |
| Gjennomsnittlig motstand | 480 Ohm på 20 °C |
| Inductance of closed circuit | 23 H |
| Produktkompatibilitet | LC1D80 LC1D95 |
| Mekanisk levetid | 10 Mcycles |
| Bruksområde | 3600 cyc/h 60 °C |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|--|
| Spiral teknologi | Uten innebygd suppressor modul |
| Control circuit voltage limits | Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc på 50 Hz 55 °C Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C) |
| Inrush power in VA | 220 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
| Hold-in strømforbruk i VA | 22 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C) |
| Varmeavgivelse | 6...10 W at 50/60 Hz |

Miljø

| | |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...60 °C |
| Vekt | 0,28 kg |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 308 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9 cm |
| Forpakning 1 lengde | 12,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 16 |
| Forpakning 2 vekt | 5,558 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|