



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FJ
Kompatibel med	TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F400
Kontrollkretstype	AC at 40...400 Hz
Styrespenning	415...440 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	145 Ohm inntrengings på 20 °C 4070 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	19,4 H
Driftstid	100...170 ms opening 40...75 ms closing
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Inrush power in VA	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	15 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	14 W at 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,066 kg
Forpakning 1 høyde	0,900 dm
Forpakning 1 bredde	1,000 dm
Forpakning 1 lengde	1,900 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
