



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FK
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F500
Kontrollkretstype	AC at 40...400 Hz
Styrespenning	220...230 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	35,5 Ohm inntrengings på 20 °C 915 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	4,55 H
Driftstid	100...170 ms åpne 40...75 ms lukke
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C) Drop-out: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Inrush power in VA	1100 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse	18 W på 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,15 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,299 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	13,3 cm
Forpakning 1 lengde	20,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	7,865 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	76,556 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------