



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX9FG
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F225 LC1F185
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz low consumption
Styrespenning	220...230 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	1680 Ohm holder på 20 °C 42,1 Ohm inntrengings på 20 °C
Inductance of closed circuit	5,84 H
Driftstid	130 ms opening 35 ms closing
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

### Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 55 °C
Inrush power in VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	8.9...10.9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Varmeavgivelse	8...9,8 W

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,55 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	581 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	8,44 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------