



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys Mini-VARIO
Kortnavn utstyr	VCCDN
Produkt eller type komponent	Nødstopbryter skille
Prestasjonsnivå	Standard
Antall poler	3P
Kontakttype og sammensetning	3 NO
Type nettverk	DC AC
Kontrolltype	Dreihåndtak
Type montering av dreihåndtak	Forlenget
Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreihåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 4...8 mm

Komplementær

Merking	0 - 1
Monteringssupport	Håndtak: dør Bytte om: symmetrisk skinne
Festemetode	Hull med 22,5 mm for håndtak Med klips for bytte om
[I _{th}] fri luft termisk strøm	20 A
[I _{the}] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
[I _e] nominell driftsstrøm	11 A (AC-23) på 400V
Nominell forbrukt effekt drift W	4 KW at 230...240 V (AC-23A) 5.5 KW at 400...415 V (AC-23A) 7.5 KW at 500 V (AC-23A) 11 KW at 690 V (AC-23A) 3 KW at 230...240 V (AC-3) 4 KW at 400...415 V (AC-3) 5.5 KW at 500 V (AC-3) 5.5 kW at 690 V (AC-3)
Intermitterende driftsklasse	30
Making capacity (I Rms)	200 A at 400 V AC-21A 200 A at 400 V AC-22A 200 A at 400 V AC-23A
[I _{cm}] maks nominell slutteeve ved kortslutning	0,5 kA på 400V på I _{peak}
[I _{cw}] rated short-time withstand Rms current	140 A på 400V 1 s
Rated conditional short-circuit current	6 KA på 400V - tilhørende sikring 20 A aM 6 kA på 400V - tilhørende sikring 20 A gG
Bryteeve	200 KA på 400V (AC-21A) 200 KA på 400V (AC-22A) 200 kA på 400V (AC-23A)
Sammensetning av enhet	Akselforlengeren Grep Bryter
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-1...5 50000 sykluser AC-21

Egnet for isolasjon	Ja
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 4 mm ² - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 0,7 N.m - på skrutilkobling
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Høyde	60 mm
Bredde	60 mm
Vekt	0,334 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	GL CSA CCC UL
Protective treatment	TC
IP-grad	IP65
Mekanisk robusthet	Støt 11 ms (15 gn) i samsvar med IEC 60068-2-27 Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	315 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,8 cm
Forpakning 1 lengde	25,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	4,262 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------