



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Ekstra nøytral blokk
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	1N
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Driftsområde kontakter	Tidlig merke, sen pause
Produktkompatibilitet	V5 V6
Kompatibel med	TeSys VARIO lastbryter
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

### Komplementær

Montasjeplassering	Høyre Venstre
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	6 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	175 A
Mekanisk levetid	30000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-1...5 30000 sykluser AC-21
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling kabel 70 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling kabel 95 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	22,6 N.m - på skrutilkobling
Høyde	125 mm
Bredde	30 mm
Dybde	63 mm
Vekt	0,25 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	UL CSA GL
Protective treatment	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz ( 1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms ( 15 gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Branntmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	313 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	9,782 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------