



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NO
Produktkompatibilitet	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Type nettverk	DC AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Montasjeplassering	Høyre

### Komplementær

[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	12 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-11 100000 sykluser AC-15
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling 2 kabel 1...2,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	0,7 N.m - på skrutilkobling
Høyde	65 mm
Bredde	20 mm
Dybde	48,5 mm
Vekt	0,05 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktsertifikater	GL UL CSA
Protective treatment	TC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Branmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54,4 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	69
Forpakning 2 vekt	4,112 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------