



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Produktkompatibilitet	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Montasjeplassering	Høyre
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Høyde	65 mm
Bredde	20 mm
Dybde	48,5 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktsertifikater	GL CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54 g
Forpakning 1 høyde	3,7 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	69
Forpakning 2 vekt	3,959 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------