



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZN
Produkt eller type komponent	Ekstra nøytral blokk
Prestasjonsnivå	Standard
Antall poler	1N
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Driftsområde kontakter	Tidlig merke, sen pause
Produktkompatibilitet	VN12 VN20
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Montasjeplassering	Høyre

Komplementær

Kompatibel med	TeSys VARIO VCFN lastbryter
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	20 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-1...5 50000 sykluser AC-21
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling kabel 4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling kabel 4 mm ² - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	0,7 N.m - på skrutilkobling
Høyde	45,5 mm
Bredde	12 mm
Dybde	39 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	CSA GL UL
Protective treatment	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (15 gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	22 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	5,7 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	70
Forpakning 2 vekt	1,794 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------