



## Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter               | TeSys k                    |
| Serie                        | TeSys                      |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor                  |
| Kortnavn utstyr              | LP4K                       |
| Contactur application        | Motor control<br>Omsk last |
| Driftskategori               | AC-1<br>AC-4<br>AC-3       |
| Antall poler                 | 3P                         |
| Kontakttype                  | 3 NO                       |
| Hjelpekontakt sammensetning  | 1 NO                       |

## Komplementær

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Spiral teknologi      | Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor |
| Overspenningskategori | III  |
| Montering             | Plate<br>Skinne                                    |
| Mekanisk levetid      | 30 Mcycles   |
| Høyde                 | 58 mm  |
| Bredde                | 45 mm  |
| Dybde                 | 57 mm  |
| Vekt                  | 0,235 kg   |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...80 °C |

## Packing Units

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE        |
| Antall enheter forpakning 1 | 1          |
| Forpakning 1 vekt           | 222,267 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm       |
| Forpakning 1 bredde         | 6,2 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 6,5 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S02        |
| Antall enheter forpakning 2 | 40         |
| Forpakning 2 vekt           | 9,151 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm      |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm      |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm      |
| Enhetstype forpakning 3     | P06        |
| Antall enheter forpakning 3 | 640        |
| Forpakning 3 vekt           | 154,416 kg |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 3 høyde  | 75 cm |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm |
| Forpakning 3 lengde | 60 cm |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|