



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Utstyr for montasje av kabel |
| Tilbehør / type del | Connector |
| Collar material | Metall |
| Status LED | Uten |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Type nippel | Pg 7 |
| Montering av kabelklemme | Skru på |
| [In] merkestrøm | 3 A |
| Kapslingsmateriale | Plast |
| Minimum insulating resistance | 1000 GΩ |
| Contact resistance | 8000 μOhm |
| Vekt | 0,025 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------|-------------|
| IP-grad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 26 g |
| Forpakning 1 høyde | 3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 11 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 100 |
| Forpakning 2 vekt | 2,996 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |

Contractual warranty

Garanti

18 months
