



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Rett hannkontakt M12, 5 pins
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Screw terminal / kabelstørrelse <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / klemmekapasitet 3...6 mm

Komplementær

Type nippel	Pg 7
Montering av kabelklemme	Skru på
[Ue] merkespenning	30 V AC 36 V DC
[In] merkestrøm	3 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1000 G Ω
Contact resistance	8000 μ Ohm
Vekt	0,025 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	25 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	19,1 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------