



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Rett hannkontakt 1/2 20 UNF, 3 pins
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Screw terminal / kabelstørrelse <0,75 mm ² / klemmekapasitet 3...6 mm

Komplementær

Type nippel	Pg 7
Montering av kabelklemme	Skru på
[Ue] merkespenning	250 V AC
[In] merkestrøm	4 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Contact resistance	8000 μOhm
Vekt	0,025 kg


Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	22 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	3,9 cm
Forpakning 1 lengde	9,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	1,355 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------