



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Collar material	Metall
Status LED	Uten

### Komplementær

Type nippel	M9.5
Montering av kabelklemme	Skru på
[In] merkestrøm	4 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Contact resistance	5000 μOhm
Vekt	0,01 kg

### Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8 g
Forpakning 1 høyde	1,6 cm
Forpakning 1 bredde	1,9 cm
Forpakning 1 lengde	7,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	672 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

## Contractual warranty

---

Garanti

18 months

---