



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Collar material	Metall
Status LED	Uten

Komplementær

Type nippel	M9.5
Montering av kabelklemme	Skru på
[In] merkestrøm	4 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Contact resistance	5000 μOhm
Vekt	0,01 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	12 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	12 g
Forpakning 2 høyde	2 cm
Forpakning 2 bredde	8,4 cm
Forpakning 2 lengde	12,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	440 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
