



### Teknisk informasjon

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Generelt formål                  |

### Komplementær

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Elbowed female connector M8, 3 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skru på                             |
| Collar material               | Metall                              |
| Status LED                    | 2 PNP LED's                         |
| Kabellengde                   | 10 m                                |
| Kabelens ytre diameter        | 5,2 mm                              |
| Kabelsammensetning            | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| Wire insulation material      | PUR                                 |
| [Ue] merkespenning            | 10...30 V DC                        |
| [In] merkestrøm               | 4 A                                 |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                           |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                                |
| Vekt                          | 0,225 kg                            |

### Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| IP-grad                          | IP69K<br>IP67<br>IP65                     |
| Produktsertifikater              | CULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...80 °C statisk<br>-5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                               |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 242 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,9 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 18,1 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 18,6 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 2,676 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|