



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 5 pins (included earth pin)
Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	10 m
Kabelens ytre diameter	5,9 mm
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PUR
[Ue] merkespenning	60 V AC 75 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vekt	0,52 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP67 IP69K
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	342 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	24,3 cm
Forpakning 1 lengde	23,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	342 g
Forpakning 2 høyde	5 cm

Forpakning 2 bredde	24,3 cm
Forpakning 2 lengde	23,7 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	10
Forpakning 3 vekt	3,752 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------